

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
conform documentației tehnice, aferenți obiectivului de investiții



OBIECTIV

”RENOVARE ENERGETICĂ LA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVĂ, NR.2, BISTRITĂ”

AMPLASAMENT

Str. Toamnei, nr.2Bis, jud. Bistrița-Năsăud

BENEFICIAR

UAT JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1 Județul Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	8.287.366,22 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	6.978.571,70 lei
C+M (cu TVA):	6.457.106,51 lei
C+M (fără TVA):	5.417.272,43 lei
Stație electrică de încărcare (cu TVA)	101.150 lei
Stație electrică de încărcare (fără TVA)	85.000 lei

Durata de realizare a investiției:

- Servicii de proiectare 2 luni;
- Etapa administrativă 3 luni;
- Execuție a lucrărilor 17 de luni.

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Corp C1:

Regimul de înălțime și volumul construcției:

- Regimul de înălțime: Sp+P+2E;
- Volumul clădirii: 8990,00 mc

Sconstruită parter = 711,00 m.p.

Sdesfașurată. = 2252,17 m.p.

Sutilă. = 1857,34 m.p.

Înălțimea maximă coamă:

14,92 m

Dimensiunile maxime în plan clădire:

lungime : 42,15 m;

lățime: 17,50 m.

Categoria de importanță C

Clasa de importanță III

Grad de rezistență la foc II

Risc de incendiu mic



Corp C2:

Regimul de înălțime și volumul construcției:

- Regimul de înălțime: Sp+P;
- Volumul clădirii: 3095,00 mc

S_{construită parter} = 540,00 m.p.

S_{desfășurată} = 608,00 m.p.

S_{utilă} = 531,06 m.p.

Înălțimea maximă coamă:

6,83 m

Dimensiunile maxime în plan clădire:

lungime : 34,05 m;

lățime: 23,70 m.

Categoria de importanță C

Clasa de importanță III

Grad de rezistență la foc II

Risc de incendiu mic

Corp C3:

Regimul de înălțime și volumul construcției:

- Regimul de înălțime: P;
- Volumul clădirii: 52,00 mc

S_{construită parter} = 18,00 m.p.

S_{desfășurată} = 18,00 m.p.

S_{utilă} = 12,81 m.p.

Înălțimea maximă la atic:

3,60 m

Dimensiunile maxime în plan clădire:

lungime : 6,25 m;

lățime: 3,40 m.

Categoria de importanță D

Clasa de importanță IV

Grad de rezistență la foc III

Risc de incendiu mic

Rezultate	Valoare consum la începutul implementării proiectului	Valoare consum realizată la finalul implementării proiectului
CORP 1		
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	285,15	62,2
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	260,18	114,4
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	64,42	12,56
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	44,41
CORP 2		
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	786,98	66,55
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	902,17	118,9
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	164,38	12,92
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	47,98
CORP 3		
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	571,59	86,73
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	682,12	105
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	124,16	7,15
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	45,8

Executant,
Asocierea SC INST-NISTOR SRL &
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
Prin lider de asociere SC INST-NISTOR SRL
Reprezentant legal,
NISTOR IACOB

